

# CE

"PLANTAK" IZRADA BET. BLOKOVA Vrtna 30, 42209 Sračinec, 042 711 309

876/10

16

**HRN EN 771 – 3 : 2005**

Betonski zidni element 490 x 240 x 220 mm  
BLOK ZAPUNA 25 , RAZRED PROIZVODNJE II  
namijenjen za izradu nosivih i nenosivih zidova

| DIMENZIJE | dužina |
|-----------|--------|
|           | 490 mm |
|           | širina |
|           | 240 mm |
|           | visina |
|           | 220 mm |

|                                   |                        |  |
|-----------------------------------|------------------------|--|
| dopušteno odstupanje od dimenzija | D 2                    | duljina +1 do -3<br>širina +1 do -3<br>visina +2 do -2 |
| debljina stijenki i rebara        | Stijenska 29,5 mm      |  |
| vertikalna tlačna čvrstoća        | 13,0 N/mm <sup>2</sup> |  |
| bočna tlačna čvrstoća             | 4,2 N/mm <sup>2</sup>  |  |
| bruto objujamska masa             | 645 kg/m <sup>3</sup>  |  |
| neto objujamska masa              | 1420 kg/m <sup>3</sup> |  |
| toplotna provodljivost            | svojtvo nije određeno  |  |
| otpornost na zamrzavanje          | svojtvo nije određeno  |  |
| gorivost                          | A 4                    |  |
| opasne tvari                      | nema                   |  |



OBLIK – prema priloženoj slici

## TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UGRADNJU BETONSKIH ZIDNIH ELEMENATA

1. izvođenje zidarskih radova obaviti prema pravilima struke te važećim propisima i normama
2. zidanje izvoditi pravilnim zidarskim vezom , a prije zidanja postaviti hidroizolaciju
3. elemente za zidanje zaštititi od kiše i mraza , zidati do temperature +5 ° C ili uz aditive – 5 ° C
4. kod rukovanja sa betonskim blokovima koristiti zaštitnu opremu
5. betonske blokove na skladištu ili gradilištu držati u pravilnim slogovima na ravnoj podlozi te paziti da kod manipulacije ne dolazi do oštećenja
6. rok upotrebe je neograničen uz pravilnu zaštitu i skladištenje

# CE

**“PLANTAK” IZRADA BET. BLOKOVA PLANTAK**

Vrtna 30,42209 Sračinec, 042/711-309

16

876/10

HRN EN 771-3 : 2005

RAZRED PROIZVODNJE II

**BETONSKI ZIDNI ELEMENT 490x240x220 mm,  
BLOK ZAPUNA 25**

**namijenjen za izradu nosivih i nenosivih zidova.**

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Dimenzije                         | dužina 490 mm<br>širina 240 mm<br>visina 220 mm              |
| Dopušteno odstupanje od dimenzija | D2<br>duljina +1 do -3<br>širina +1 do -3<br>visina +2 do -2 |
| Debljina stijenki i rebara        | Stijenka 29,5mm  |
| Vertikalna tlačna čvrstoća        | 13,0 N/mm <sup>2</sup>                                       |
| bočna tlačna čvrstoća             | 4,2 N/mm <sup>2</sup>  |
| Bruto obujamska masa              | 645 kg/m <sup>3</sup>  |
| neto obujamsaka masa              | 1420 kg/m <sup>3</sup>                                       |
| Gorivost                          | A 4  |
| Rok upotrebe                      | NEOGRANIČEN  |

