

CE

"PLANTAK" IZRADA BET. BLOKOVA Vrtna 30, 42209 Sračinec, 042 711 309

2869/10

16

HRN EN 1340 : 2004

Betonski rubnjak 150x250x1000 mm

CESTOVNI RUBNJAK (dvoslojni), OZNAKE D,I,S

namijenjen za završetak zemljanih staza, travnatih i opločenih ili cestovnih površina

DIMENZIJE	dužina	1000 mm
	širina	150 mm
	visina	250 mm
dopušteno odstupanje od dimenzija		duljina ± 10 mm širina ± 3 mm visina ± 5 mm
Otpornost na vremenske utjecaje ; (smrzavanje-odmrzavanje sa solima za odleđivanje)		Razred 3 oznake D ($\leq 1,0 \text{ kg/m}^2$) > 1,5 kg/m ²
Otpornost na habanje		Razred 4 oznake I ($\leq 20,0 \text{ mm}$)
Čvrstoća na savijanje		Razred 1 oznake S ($3,5 \text{ MPa} \leq T < 5,0 \text{ MPa}$)
Dozvoljeno odstupanje ravnine		± 4,0 mm
ROK UPOTREBE		NEOGRANIČEN

OBLIK – prema priloženoj slici



TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UGRADNJU

1. rubnjaci se postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu te po pravcu niveliraju
2. ugrađuju se s razmakom (spojnicom) u zemljovlažni beton
3. spojnice se zapunjavaju cementnim mortom.
4. izvođenje radova obaviti prema pravilima struke te važećim propisima i normama
5. kod rukovanja sa betonskim rubnjacima koristiti zaštitnu opremu
6. betonske rubnjake na skladištu ili gradilištu držati u pravilnim slogovima na ravnoj podlozi te paziti da kod manipulacije ne dolazi do oštećenja
7. rok upotrebe je neograničen uz pravilnu zaštitu i skladištenje