CE

"PLANTAK" IZRADA BET. BLOKOVA Vrtna 30, 42209 Sračinec, 042 711 309

2868/10

16

HRN EN 1340 : 2004

Betonski rubnjak 80x200x1000 mm

VRTNI RUBNJAK (dvoslojni), OZNAKE B,I,S

namijenjen za završetak zemljanih staza i travnatih ili opločenih površina

DIMENZIJE	dužina	1000 mm
	širina	80 mm
	visina	200 mm
dopušteno odstupanje od dimenzija		duljina ± 10 mm širina ± 3 mm visina ± 5 mm
Otpornost na vremenske utjecaje ; upijanje vode		Razred 2 oznake B (≤ 6 %)
Otpornost na habanje		Razred 4 oznake I (≤ 20,0 mm)
Čvrstoća na savijanje		Razred 1 oznake S (3,5 Mpa ≤ T > 5,0 Mpa)
Dozvoljeno odstupanje ravnine		± 4,0 mm
OBLIK – prema priloženoj slici		

TEHNIČKO UPUTSTVO ZA UGRADNJU

1. rubnjaci se postavljaju na pripremljenu nosivu podlogu te po pravcu niveliraju
2. ugrađuju se s razmakom (spojnicom) u zemljovlažni beton
3. spojnice se zapunjavaju cementnim mortom.
4. izvođenje radova obaviti prema pravilima struke te važećim propisima i normama
5. kod rukovanja sa betonskim rubnjacima koristiti zaštitnu opremu
6. betonske rubnjake na skladištu ili gradilištu držati u pravilnim slogovima na ravnoj podlozi te paziti da kod manipulacije ne dolazi do oštećenja
7. rok upotrebe je neograničen uz pravilnu zaštitu i skladištenje